

USG PLAFONES®



USG FISSURED™ BASIC ACOUSTICAL PANELS

USG DONN®
BRAND DX® / DXL™

Panel de textura media



Características y beneficios

- Variedad de texturas.
- Plafón multipropósito.
- Fácil mantenimiento.

Aplicaciones

- Corporativo
- Comercial
- Educativo

Colores

- Blanco

Substrato

- Panel de lana mineral extruido por agua

USG FISSURED™ BASIC ACOUSTICAL PANELS

USG DONN® BRAND DX® / DXL™



PRODUCTO CERTIFICADO
PARA EMISIONES
QUIMICAS BAJAS:
UL-COM/GG
UL 2818



ALTO CONTENIDO
DE RECICLADO

Clasificado por UL

Tipo de orilla	Tamaño de panel	Clasificación contra fuego ²	No. de artículo	NRC	CAC Min.	LR ³	Color	Opciones de suspensión	Emisiones VOC	Contenido de reciclado ¹	Costo del panel
PANELES USG FISSURED™ BASIC 	2'x2'x5/8"	Clase A	560	0.55	33	0.81	Blanco	A, B, C	Bajo	25%	\$
	2'x2'x5/8"		585	0.55	35	0.81	Blanco	A, C	Bajo	48-51%	\$
	2'x4'x5/8"	Clase A	562	0.55	35	0.81	Blanco	A, B	Bajo	25%	\$
	2'x4'x5/8"		586	0.55	35	0.81	Blanco	A	Bajo	48-51%	\$
	2'x2'x5/8"	Clase A	506	0.55	33	0.81	Blanco	D	Bajo	25%	\$
	2'x4'x5/8"	Clase A	507	0.55	35	0.81	Blanco	D	Bajo	25%	\$

Bajo emisor (VOC)

El tercero (GREENGUARD Gold), certificado para productos de baja emisión, cumple con la norma del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) Method v1.1 - (CA Section 01350). Los 'Certificados de Cumplimiento' para Emisiones bajas de VOC están disponibles en usg.com y en productguide.ulenvironment.com.

Alto contenido de reciclado

Clasificado con más del 50% de contenido de reciclado total. El contenido reciclado total se basa en la composición del contenido reciclado del producto de postconsumo y preconsumo (postindustrial) según las directrices de la FTC.

Firecode[®]

OPCIONES DE SUSPENSIÓN

A USG DX [®] /DXL™	B USG DXW™	C ⁴ USG Centricitee™ DXT™/DXLT™	D USG DX [®] /DXL™

DATOS FÍSICOS/NOTAS

Literatura del producto
Ficha técnica: SC1815

Clasificación ASTM E1264
Tipo III, Forma 2, Patrón CD

Características de combustión superficial ASTM E84 y CAN/ULC S102
Clase A
Dispersión de flama: 25 o menos
Humo producido: 50 o menos

Tipo UL
FR-2
FR-83

Herramientas en línea
usgdesignstudio.com o cgcdesignstudio.com

Peso
0.61-1.2 lb./ft² (Clase A)
1.14-1.22 lb./ft² (Firecode[®])

Resistencia térmica
R-1.4 (Clase A)
R-1.6 (Firecode[®])

Sobrecarga máxima
Ver *Garantía USG limitada a 30 años en aplicaciones comerciales* (SC2102).

Mantenimiento
Puede ser limpiado fácilmente con un cepillo suave o una aspiradora.

Disponible en medidas métricas

Póngase en contacto con el Departamento de Ventas para cantidades mínimas y tiempos de entrega.

Notes

- Para detalles, vea la herramienta de informe LEED en usgdesignstudio.com o cgcdesignstudio.com.
- Diseños resistentes al fuego: ver detalles de diseño de UL.
- Los valores de LR se muestran como promedios.
- Paneles de tipo de orilla SQ máximo de 2'x2'.



Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

plafones@usg.com.mx

Carlos Graef Fernández #222, Torre 1-Piso 5,
Col. Lomas de Santa Fe,
Del. Cuajimalpa de Morelos, CDMX C.P. 05348
Tel. (01 55) 5261 6300

Las siguientes son marcas registradas de USG Co. y/o USG México: USG, CENTRICITEE, DONN, DX, DXL, DXLT, DXT, DXW, FIRECODE, FISSURED