



USG PEBBLED™ ACOUSTICAL PANELS

CLIMAPLUS™ PERFORMANCE
USG DONN® BRAND DX® DXL™

Panel de textura media



Características y beneficios

- Panel de textura media, económico y de apariencia sofisticada.
- Cuenta con garantía limitada de 30 años contra pandeo visible y resistencia a moho y hongos.

Aplicaciones

- Corporativo
- Educativo
- Comercial

Colores

- Blanco

Substrato

- Panel de lana mineral extruido por agua.

USG PEBBLED™ ACOUSTICAL PANELS CLIMAPLUS™ PERFORMANCE USG DONN® BRAND DX® DXL™



PRODUCTO CERTIFICADO
PARA EMISIONES
QUÍMICAS BAJAS:
UL-COM/GG
UL 2818

30 AÑOS DE GARANTÍA
LIMITADA DEL SISTEMA
• Sin pandeo visible
• Protección contra moho
y hongos

Clasificado por UL

PANELES USG PEBBLED™

Tipo de orilla	Tamaño de panel	Clasificación contra fuego	No. de artículo	NRC	CAC Min.	LR ²	Color	Opciones de suspensión	Emisiones VOC	Antimoho y hongos	Contenido de reciclado ¹	Costo del panel
SQ 	2'x2'x5/8"	Clase A	4801	0.55	35	0.86	White	A,B,C	Bajo		44%	\$\$
	2'x4'x5/8"	Clase A	4800	0.55	35	0.86	White	A,B	Bajo		44%	\$\$
SLT 	2'x2'x5/8"	Clase A	4805	0.55	35	0.86	White	D	Bajo		44%	\$\$
FLB 	2'x2'x5/8"	Clase A	4867	0.55	35	0.86	White	E,F,G,H	Bajo		44%	\$\$

Bajo emisor (VOC)

El tercero (GREENGUARD Gold) certificado para productos de baja emisión, cumple con la norma del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) Method v1.1 - (CA Section 01350). Los 'Certificados de Cumplimiento' para Emisiones bajas de VOC están disponibles en usg.com y en productguide.ulenvironment.com.

Aplicación de la garantía ClimaPlus™³

Contiene un aditivo antimicrobiano de amplio espectro en la cara y la parte posterior del panel que proporciona resistencia contra el crecimiento de moho y hongos. Incluye desempeño de resistencia al pandeo.

A USG DX®/DXL™	B USG DXW™	C ⁴ USG Centricitee™ DXT™	D USG DX®/DXL™	E USG Centricitee™ DXT™	F USG Fineline® DXF™	G USG Fineline® 1/8 DXFF™	H USG Identitee® DXI™

DATOS FÍSICOS/ NOTAS

Literatura del producto
Ficha técnica: SC1836

Clasificación ASTM E1264
Tipo III, Forma 2, Patrón C,E

Características de combustión superficial ASTM E84 y CAN/ULC S102

Clase A
Dispersión de flama: 25 o menos
Humo producido: 50 o menos

Peso
0.70-0.79 lb./ft²

Herramientas en línea
usgdesignstudio.com o cgcdesignstudio.com

Resistencia térmica
R-1,4

Carga máxima
Ver *Garantía USG Limitada a 30 años en aplicaciones comerciales* (SC2102).

Mantenimiento
Puede ser limpiado fácilmente con un cepillo suave o una aspiradora.

Disponible en medidas métricas

Póngase en contacto con el Departamento de Ventas para cantidades mínimas y tiempos de entrega.

Notas

- Para detalles, vea la herramienta de informe LEED en usgdesignstudio.com o cgcdesignstudio.com.
- Los valores de LR se muestran como promedios.
- Para detalles, vea *Aplicaciones Comerciales de Sistemas de Garantía Limitada de 30 años* (SC2102) y *Certificación de Desempeño de Cielorrasos ClimaPlus™* (SC2451).
- Paneles de tipo de orilla SQ máximo de 2'x2'.



Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

plafones@usg.com.mx

Carlos Graef Fernández #222, Torre 1-Piso 5,
Col. Lomas de Santa Fe,
Del. Cuajimalpa de Morelos, CDMX C.P. 05348
Tel. (01 55) 5261 6300

Las siguientes son marcas registradas de USG Co. y/o USG México: USG, CENTRICITEE, CLIMAPLUS, DONN, DX, DXF, DXFF, DXI, DXL, DXT, DXW, FINELINE, IDENTITEE, PEBBLED